

ALPHA II EMPOTRAR



1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

ALPHA II EMPOTRAR ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. UTILIZA LÁMPARA MAGG AR111 LED (NO INCLUIDA)

DIRIGIBLE CON MOVIMIENTO DE ROTACIÓN HORIZONTAL DE 355° E INCLINACIÓN VERTICAL DE 90° PARA LOGRAR DIRECCIONAR LA LUZ CON PRECISIÓN.

DISEÑADO PARA ILUMINACIÓN DIRIGIDA Y PUNTUAL EN LUGARES COMO CADENAS BOUTIQUE, CENTROS COMERCIALES Y COMERCIOS EN GENERAL.




2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 2.1 | CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLORES OPCIONALES: BLANCO, NEGRO, GRIS ACERO. |
| 2.2 | MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. |
| 2.3 | GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 50 |
| 2.4 | PESO | • 410 gr (SIN LÁMPARA) |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 3.1 | RANGO DE TENSIÓN | • 127 - 277V DEPENDE DE LA LÁMPARA A UTILIZAR |
| 3.2 | CORRIENTE DE OPERACIÓN | • DEPENDE DE LA LÁMPARA A UTILIZAR |
| 3.3 | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.4 | POTENCIA MÁXIMA | • 15W |
| 3.5 | FUENTE LUMINOSA | • (1) LÁMPARA AR111 LED MAGG (NO INCLUIDA) |
| 3.6 | BASE DE CONEXIÓN | • G53 |

5. DIMENSIONES



6. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ALPHA EMPOTRAR 15W MAX. 127V (S/LAMPARA) BLANCO	L5644-100
ALPHA EMPOTRAR 15W MAX. 127V (S/LAMPARA) NEGRO	L5644-300
ALPHA EMPOTRAR 15W MAX. 127V (S/LAMPARA) GRIS ACERO	L5644-600

7. ACCESORIOS Y/O REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
AR111 LED G53 14W 100-140V AT 15° 30K GRAFITO	F5042-6EK
AR111 LED G53 14W 100-140V AT 15° 40K GRAFITO	F5042-6IK
AR111 LED G53 14W 100-140V AT 24° 30K GRAFITO	F5042-6E5
AR111 LED G53 14W 100-140V AT 24° 40K GRAFITO	F5042-6I5
AR111 LED G53 14W 100-140V AT 42° 30K GRAFITO	F5042-6EM
AR111 LED G53 14W 100-140V AT 42° 40K GRAFITO	F5042-6IM