

# BL STICK 600

## 1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

**BL STICK 600** ES UNA LUMINARIA LINEAL PARA SOBREPONER, QUE PERMITE CREAR LÍNEAS CONTÍNUAS POR SU SISTEMA INTERCONECTABLE. IDEAL PARA ILUMINACIÓN AMBIENTAL Y FUNCIONAL.

SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD, EL CUERPO ESTÁ CONSTRUIDO DE ALUMINIO EXTRUÍDO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

EL DIFUSOR DE LUZ ES OPALINO QUE MINIMIZA EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE DE LUZ Y GARANTIZA UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA.

CUENTA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE CON IP50, QUE LO PROTEGE DE LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO.

EQUIPADA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V-, QUE ADEMÁS LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE TENSIÓN.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS EN GENERAL
- OFICINAS
- CAJILLOS QUE PROPORCIONEN ILUMINACIÓN GENERAL
- PASILLOS



## 2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>2.1 CUERPO</b>                | • EXTRUÍDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE |
| <b>2.2 DIFUSOR</b>               | • POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO   |
| <b>2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN</b> | • SOBREPONER   |
| <b>2.4 GRADO DE PROTECCIÓN</b>   | • IP50   |
| <b>2.5 PESO</b>                  | • 210 gr   |

# BL STICK 600


## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 FUENTE** • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO VIDA ÚTIL: 25,000 hrs
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN** • 100-240V-
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN** • 0.13 A / 0.08 A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN** • 50/60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA** • 0.5
- 3.6 POTENCIA** • 9 W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)** • >120%

## 4. FUENTE LUMINOSA.

- 4.1 TIPO** • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR** • 3000 K  
4000 K  
6000K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO** • 855 lm @ 3000K  
900 lm @ 4000K, 6000K
- 4.4 IRC** •  $\geq 82$
- 4.5 VIDA ÚTIL** • 50,000 HRS.


## 5. FOTOMETRÍA.



REFERENCIA A 4000K

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA** 95 lm/W @ 3000 K  
100 lm/W @ 4000 K, 6000 K

## 6. DIMENSIONES.



- 6.1 MÁXIMO DE LUMINARIAS CONECTADAS EN SERIE** • 28 PZAS.

## 7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BL STICK 600 9W 100-240V 30K BC	L6503-1E0
BL STICK 600 9W 100-240V 40K BC	L6503-1I0
BL STICK 600 5W 100-240V 60K BC	L6503-13

## 7. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ACCESORIOS PARA SUSP BL LED	P0289-000