



MAGG^{M.R.}

QUE BIEN SE VE

- LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.
- EN CASO DE DUDAS CONSULTE A SOPORTE TÉCNICO.*



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- ASEGÚRESE QUE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SEA INTERRUPTIDA ANTES DE INSTALAR O CAMBIAR ALGUNA PIEZA.
- CONÉCTESE EXCLUSIVAMENTE A LA TENSIÓN DE OPERACIÓN ESPECIFICADA.
- USE REPUESTOS ORIGINALES **MAGG**, DE VENTA CON DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.
- LIMPIE SU LUMINARIA USANDO UN PAÑO LIGERAMENTE HÚMEDO, SIN UTILIZAR SOLVENTES.
- ESTE PRODUCTO NO ACEPTA EL USO DE ATENUADORES DE LUZ.
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON APAGADORES CON LUZ PILOTO O NEÓN.
- PARA EL USO DE APAGADORES DE ESCALERA SE DEBE UTILIZAR TIPO PUENTE.
- PRODUCTO DISEÑADO EN BASE A LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE. EL MANEJO INADECUADO DEL MISMO PUEDE OCASIONAR RIESGOS A SU PERSONA, EQUIPO Y/O INSTALACIONES.
- EL FABRICANTE GARANTIZA EL LED POR UN PERIODO DE 6 AÑOS A UN 70% DEL FLUJO LUMINOSO INICIAL.
- NO TIRE ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURAS REFERENCIAS Ó MANTENIMIENTO.

LUMINARIA LED MODELOS:	EP 60	EP 60 SOFT	EP 60 SQUARE	EP 60 SQUARE SOFT
• TENSIÓN DE OPERACIÓN:	127-220V~±10%	127-220V~±10%	127-220V~±10%	127-220V~±10%
• CORRIENTE:	0.02A	0.006A	0.02A	0.006A
• POTENCIA	2W	1.2W	2W	1.2W
• FRECUENCIA:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
• FACTOR DE POTENCIA:	0.5	0.5	0.5	0.5

ELECTRO MAG S. A. de C. V.

SAN LUIS TLATILCO N° 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN C. P. 53489

TEL: (01 55) 53 00 06 46

magg.com.mx

REV. **C** V-3 1D18
W160660

